



Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ <sub>20</sub>
90 °С	≥ 9 000	≤ 0,039 Вт/(м·°С)

Специализированная самоклеящаяся теплоизоляция Energoflex® Vent для тепло-, звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Основа Energoflex® Vent – уникальный вспененный материал, производимый из UMS-полимера, благодаря чему теплоизоляция обладает равномерной мелкоячеистой структурой низкой теплопроводностью.

Energoflex® Vent имеет наружную поверхность, упрочнённую за счёт применения технологической операции тиснения с IR-разогревом. Такая поверхность характеризуется высоким коэффициентом теплоотдачи, что позволяет использовать изоляционные конструкции меньшей толщины, а также придаёт материалу премиальный внешний вид.

Помимо надёжной защиты от конденсата и тепловых потерь Energoflex® Vent является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом.

**NEW!**



Рулоны самоклеящиеся из вспененного UMS-полимера, цвет серый.

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
5/1,0-20	EFXR05120VENT	5	1	20	20	294,50
10/1,0-10	EFXR10110VENT	10	1	10	10	441,72
15/1,0-7	EFXR1517VENT	15	1	7	7	515,14
20/1,0-5	EFXR2015VENT	20	1	5	5	692,67
25/1,0-4	EFXR2514VENT	25	1	4	4	850,75

Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объемом 0,16 м<sup>3</sup>.

### Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента самоклеящаяся Energoflex® Vent 3/0,05-15	EFXL0305015VENT	рулон	513,98
Очиститель Energoflex® 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	718,12

Прайс-лист от 20 июня 2018 г.

### ООО «Океан Тепла»

Официальный дистрибьютор теплоизоляции Энергофлекс в России  
141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, влад. 35а, стр. 1  
Телефон: +7 (495) 225-55-46  
E-mail: zakaz@energoflex-ot.ru  
<https://www.energoflex-ot.ru>