



Максимальная рабочая температура	λ₄₀
+ 150 °С	≤ 0,042 Вт/(м·°С)

- Эффективные теплоизоляционные свойства
- Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия)
- Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
- Закрытая ячеистая структура


Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	9 мм				13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/9-2	ECLT022092HT	100	160,36	22/13-2	ECLT022132HT	70	228,65
28	28/9-2	ECLT028092HT	80	179,52	28/13-2	ECLT028132HT	60	245,82
35	35/9-2	ECLT035092HT	60	201,69	35/13-2	ECLT035132HT	44	299,16
42	42/9-2	ECLT042092HT	50	230,94	42/13-2	ECLT042132HT	36	335,36
48	48/9-2	ECLT048092HT	42	269,28	48/13-2	ECLT048132HT	30	383,82
54	54/9-2	ECLT054092HT	36	314,66	54/13-2	ECLT054132HT	26	507,05
60	60/9-2	ECLT060092HT	32	391,30	60/13-2	ECLT060132HT	24	505,41
76	76/9-2	ECLT076092HT	28	508,29	76/13-2	ECLT076132HT	16	675,99
89	89/9-2	ECLT089092HT	22	565,78	89/13-2	ECLT089132HT	16	756,76
108					108/13-2	ECLT108132HT	16	886,61

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	19 мм				25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/19-2	ECLT022192HT	44	444,76				
28	28/19-2	ECLT028192HT	40	515,53	28/25-2	ECLT028252HT	20	732,17
35	35/19-2	ECLT035192HT	30	568,33	35/25-2	ECLT035252HT	16	825,99
42	42/19-2	ECLT042192HT	24	641,93	42/25-2	ECLT042252HT	16	904,66
48	48/19-2	ECLT048192HT	22	781,69	48/25-2	ECLT048252HT	12	1048,87
54	54/19-2	ECLT054192HT	18	884,16	54/25-2	ECLT054252HT	12	1107,46
60	60/19-2	ECLT060192HT	18	989,46	60/25-2	ECLT060252HT	10	1220,80
76	76/19-2	ECLT076192HT	14	1218,65	76/25-2	ECLT076252HT	8	1454,20
89	89/19-2	ECLT089192HT	12	1344,41	89/25-2	ECLT089252HT	8	1579,07
108	108/19-2	ECLT108192HT	12	1739,52	108/25-2	ECLT108252HT	6	1985,04

Упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм, объемом 0,267 м³.


Рулоны из вспененного каучука, цвет черный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС 20%, руб./м²
10/1,0-20	ECLR10120HT	10	1	20	20	1511,52
13/1,0-14	ECLR13114HT	13	1	14	14	1898,80
19/1,0-10	ECLR19110HT	19	1	10	10	2674,24
25/1,0-8	ECLR2518HT	25	1	8	8	3405,86

Упаковываются в картонные коробки размером 1080 x 540 x 540 мм, объемом 0,310 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Лента Energocell® HT 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	2414,34
Лента Энергопро® PVC 48 мм x 33 м	EPRL04833PVC SKBK	рулон	432,07
Клей Энергопро® 2,6 л	EPRADH2/6	банка	3459,12
Разбавитель клея Энергопро® 1,0 л	EPRDIL1	банка	1205,34

Прайс-лист от 10 января 2022 г.

ООО «Океан Тепла»
 Официальный дистрибьютор теплоизоляции Энергофлекс в России
 141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 35А, стр. 1
 Телефон: +7 (495) 225-55-46
 E-mail: zakaz@energoflex-ot.ru
<https://www.energoflex-ot.ru>