



Максимальная рабочая температура + 150 °С	λ_{40} ≤ 0,042 Вт/(м·°С)
--	-------------------------------------

- Эффективные теплоизоляционные свойства
- Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия)
- Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
- Закрытая ячеистая структура



Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	9 мм				13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/9-2	ECLT022092HT	100	145,78	22/13-2	ECLT022132HT	70	207,86
28	28/9-2	ECLT028092HT	80	163,20	28/13-2	ECLT028132HT	60	223,47
35	35/9-2	ECLT035092HT	60	183,36	35/13-2	ECLT035132HT	44	271,96
42	42/9-2	ECLT042092HT	50	209,95	42/13-2	ECLT042132HT	36	304,87
48	48/9-2	ECLT048092HT	42	244,80	48/13-2	ECLT048132HT	30	348,93
54	54/9-2	ECLT054092HT	36	286,06	54/13-2	ECLT054132HT	26	460,95
60	60/9-2	ECLT060092HT	32	355,73	60/13-2	ECLT060132HT	24	459,46
76	76/9-2	ECLT076092HT	28	462,09	76/13-2	ECLT076132HT	16	614,53
89	89/9-2	ECLT089092HT	22	514,35	89/13-2	ECLT089132HT	16	687,96
108					108/13-2	ECLT108132HT	16	806,01

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	19 мм				25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
22	22/19-2	ECLT022192HT	44	404,33				
28	28/19-2	ECLT028192HT	40	468,67	28/25-2	ECLT028252HT	20	665,61
35	35/19-2	ECLT035192HT	30	516,66	35/25-2	ECLT035252HT	16	750,90
42	42/19-2	ECLT042192HT	24	583,57	42/25-2	ECLT042252HT	16	822,42
48	48/19-2	ECLT048192HT	22	710,63	48/25-2	ECLT048252HT	12	953,52
54	54/19-2	ECLT054192HT	18	803,78	54/25-2	ECLT054252HT	12	1006,78
60	60/19-2	ECLT060192HT	18	899,51	60/25-2	ECLT060252HT	10	1109,82
76	76/19-2	ECLT076192HT	14	1107,86	76/25-2	ECLT076252HT	8	1322,00
89	89/19-2	ECLT089192HT	12	1222,19	89/25-2	ECLT089252HT	8	1435,51
108	108/19-2	ECLT108192HT	12	1581,38	108/25-2	ECLT108252HT	6	1804,58

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм, объемом 0,267 м³.



Рулоны из вспененного каучука, цвет черный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС 20%, руб./м²
10/1,0-20	ECLR10120HT	10	1	20	20	1374,11
13/1,0-14	ECLR13114HT	13	1	14	14	1726,18
19/1,0-10	ECLR19110HT	19	1	10	10	2431,13
25/1,0-8	ECLR2518HT	25	1	8	8	3040,95

Рулоны упаковываются в картонные коробки размером 1080 x 540 x 540 мм, объемом 0,310 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Лента Energocell® HT 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	2147,87
Лента Energocell® PVC 48 мм x 33 м	ECLL04833PVC SKBK	рулон	357,08
Клей Energocell® HT 2,6 л	ECLADH2/6HT	банка	2731,76
Очиститель Energoflex® 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	904,84

Прайс-лист от 11 мая 2021 г.