



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ <sub>20</sub>
+ 95°C	≥3 000	≤0,040 Вт/(м·°C)



Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
1 1/8	28,57

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции			
	6 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена с НДС 20%, руб./м
6	6/6-2	EFXT006062BS	480	10,71
8	8/6-2	EFXT008062BS	380	13,39
10	10/6-2	EFXT010062BS	320	15,15
12	12/6-2	EFXT012062BS	280	16,94
15	15/6-2	EFXT015062BS	200	20,53
18	18/6-2	EFXT018062BS	180	22,30
22	22/6-2	EFXT022062BS	152	24,06
25	25/6-2	EFXT025062BS	120	27,65
28	28/6-2	EFXT028062BS	120	30,33

Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объёмом 0,240 м<sup>3</sup>.

#### Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Клей Energopro® 0,5 л	EPRADH0/5	банка	704,92
Клей Energopro® 0,8 л	EPRADH0/8	банка	1047,49
Клей Energopro® 2,6 л	EPRADH2/6	банка	3144,67
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL1	банка	1095,80
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, черная	EPRL04850ARSKBK	рулон	697,44
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, черная	EPRL04825ARSKBK	рулон	356,44

Прайс-лист от 11 октября 2021 г.

ООО «Океан Тепла»

Официальный дистрибьютор теплоизоляции Энергофлекс в России

141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 35А, стр. 1

Телефон: +7 (495) 225-55-46

E-mail: [zakaz@energoflex-ot.ru](mailto:zakaz@energoflex-ot.ru)

<https://www.energoflex-ot.ru>