



Рулоны Energoflex® Vent



Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₂₀
+ 95 °С	≥ 9 000	≤ 0,039 Вт/(м·°С)

Специализированная самоклеящаяся теплоизоляция Energoflex® Vent для тепло-, звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Основа Energoflex® Vent – уникальный вспененный материал, производимый из UMS-полимера, благодаря чему теплоизоляция обладает равномерной мелкоячеистой структурой низкой теплопроводностью.



Energoflex® Vent имеет наружную поверхность, упрочнённую за счёт применения технологической операции тиснения с IR-разогревом. Такая поверхность характеризуется высоким коэффициентом теплоотдачи, что позволяет использовать изоляционные конструкции меньшей толщины, а также придаёт материалу премиальный внешний вид.

Помимо надёжной защиты от конденсата и тепловых потерь Energoflex® Vent является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом.



Рулоны самоклеящиеся из вспененного UMS-полимера, цвет серый.

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС 20%, руб./м ²
5/1,0-20	EFXR05120VENT	5	1	20	20	384,93
10/1,0-10	EFXR10110VENT	10	1	10	10	577,36
15/1,0-7	EFXR1517VENT	15	1	7	7	673,32
20/1,0-5	EFXR2015VENT	20	1	5	5	905,37
25/1,0-4	EFXR2514VENT	25	1	4	4	1111,99

Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Лента самоклеящаяся Energoflex® Vent 50мм x 25м	EFXL05025VENTSK	рулон	1119,68
Лента самоклеящаяся Energoflex® Vent 100мм x 25м	EFXL10025VENTSK	рулон	2239,35
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL1	банка	1095,80

Прайс-лист от 11 октября 2021 г.

ООО «Океан Тепла»
 Официальный дистрибьютор теплоизоляции Энергофлекс в России
 141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 35А, стр. 1
 Телефон: +7 (495) 225-55-46
 E-mail: zakaz@energoflex-ot.ru
<https://www.energoflex-ot.ru>