



| Показатель | Значение | |
|---|---------------|---------------|
| | толщина 20 мм | толщина 30 мм |
| Термическое сопротивление, R25 | 0,5 м²·К/Вт | 0,75 м²·К/Вт |
| Максимальная рабочая температура | + 70°C | |
| Водопоглощение по объёму при полном погружении в течение 24 ч, не более | 3,0 % | |
| Шаг печати | 50 мм | |

- Прочное алюминизированное полимерное покрытие
- Высокое термическое сопротивление
- Снижение ударных шумов
- Надёжная фиксация гарпун-скобы
- Разметка для удобства укладки труб



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминизированной полимерной тканью с разметкой

| Наименование | Артикул | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, м² | Цена с НДС 20%, руб./м² |
|--|-----------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|-------------------------|
| Мат теплоизоляционный Energofloor® Tacker AL 20/1,0-4,8 DES-sg | EFRM2014/8TKRAL | 20 | 1,0 | 4,8 | 4,8 | 614,17 |
| Плита теплоизоляционная Energofloor® Tacker AL 20/1,0-1,6 DES-sg | EFRP2011/6TKRAL | 20 | 1,0 | 1,6 | 14,4 | 614,17 |
| Мат теплоизоляционный Energofloor® Tacker AL 30/1,0-3,2 DES-sg | EFRM3013/2TKRAL | 30 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 712,30 |
| Плита теплоизоляционная Energofloor® Tacker AL 30/1,0-1,6 DES-sg | EFRP3011/6TKRAL | 30 | 1,0 | 1,6 | 9,6 | 712,30 |

Маты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.
Плиты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1010 x 815 x 370 мм, объёмом 0,305 м³.

Аксессуары

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена с НДС 20%, руб. |
|--|---------------|-------------------|----------------------|
| Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11 | EFRL1010011DM | рулон | 645,66 |
| Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11 | EFRL1015011DM | рулон | 1162,23 |
| Лента-герметик Energofloor® 50мм x 50м | EFRL05050DM | рулон | 476,41 |
| Нож монтажный Energopro® | EPRKNIFE | штука | 3041,74 |

Прайс-лист от 10 января 2022 г.