



Показатель	Значение	
Максимальная рабочая температура	+ 70°C	
Термическое сопротивление, R <sub>25</sub> , м²·К/Вт	20 мм	30 мм
	0,5	0,75
Шаг печати	5 см	
Водопоглощение по объему за 24 ч, не более	3%	

- Прочное наружное покрытие
- Высокое термическое сопротивление
- Снижение ударных шумов
- Надёжная фиксация гарпун-скобы
- Разметка для удобства укладки труб



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые полипропиленовой тканью с разметкой

Наименование	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м²	Цена с НДС 20%, руб./м²
Мат теплоизоляционный Energofloor Tacker 20/1,0-4,8 DES-sg	EFRM2014/8TKR	20	1,0	4,8	4,8	333,74
Плита теплоизоляционная Energofloor Tacker 20/1,0-1,6 DES-sg	EFRP2011/6TKR	20	1,0	1,6	14,4	333,74
Мат теплоизоляционный Energofloor® Tacker 30/1,0-3,2 DES-sg	EFRM3013/2TKR	30	1,0	3,2	3,2	374,05
Плита теплоизоляционная Energofloor® Tacker 30/1,0-1,6 DES-sg	EFRP3011/6TKR	30	1,0	1,6	8	374,05

Маты Energofloor® Tacker упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объемом 0,16 м³

Плиты Energofloor® Tacker толщиной 20 мм упаковываются в картонные коробки размером 815 x 1010 x 370 мм, объемом 0,31 м³

Плиты Energofloor® Tacker толщиной 30 мм упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты размером 1000 x 800 x 300 мм, объемом 0,24 м³

#### Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, руб.
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	EFRL1010011DM	рулон	478,43
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	EFRL1015011DM	рулон	861,20
Лента-герметик Energofloor® 50мм x 50мм	EFRL05050DM	рулон	396,61
Нож монтажный	EFXKNIFE	штука	2532,25

Прайс-лист от 1 февраля 2020 г.

ООО «Океан Тепла»

Официальный дистрибьютор теплоизоляции Энергофлекс в России

141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 35А, стр. 1

Телефон: +7 (495) 225-55-46

E-mail: zakaz@energoflex-ot.ru

<https://www.energoflex-ot.ru>